

MÍSTNÍ KLIMATIZÁTORY VZDUCHU

R410A
REFRIGERANT



AMC-XXAN1

AMC-11AN1 AMC-14AN1

- Funkce automatické ochrany
- Nezávislá funkce odvlhčování
- Řízení mikroprocesorem
- Rotační kompresor
- Vyjímatelný filtr
- 24-hodinový časovač
- Šetrné k životnímu prostředí
- Záruční doba 2 roky

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

AMC-WINK
OKENNÍ SET





MODEL		AMC-11AN1	AMC-14AN1	
Výkon chlazení / topení	kW	3,0 / 3,0	4,0 / 4,0	
Frekvence/Napětí	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
EER / COP	-	2,6 / 3,1	2,6 / 3,1	
Energetická třída chlazení/ topení	-	A / A++	A / A++	
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	65	65
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	300 x 760 x 532 / 28,5	300 x 760 x 532 / 30,6
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení		°C	17-32 / 7-25	17-32 / 7-25

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hodnota GWP použitého chladiva: 2088
 Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.
 Hermeticky uzavřený systém.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SETY)

AMC-WK
NÁSTĚNNÝ



AK-15A
NÁSTĚNNÝ



WK-400A
OKENNÍ

