

# SDV6-CC63

- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výkon chlazení 6.3 kW
- Výkon topení 7.1 kW
- 7 rychlostí ventilátoru (34–43 dB)
- Dekorační panel s distribucí vzduchu 360°
- Venkovní jednotka je samostatný produkt

<b>Výkon</b>	Chlazení	6,3
<b>Výkon</b>	Topení	7,1
<b>Napájení</b>	-	220–240 / 1 / 50
<b>Příkon</b>	-	50
<b>Průtok vzduchu</b>	Vnitřní jednotka	905 / 855 / 805 / 755 / 705 / 6
<b>Hladina akustického tlaku v 1,4 m</b>	-	43 / 42 / 40 / 38 / 36 / 35 / 34
<b>Hladina akustického výkonu</b>	-	51 / 50 / 48 / 46 / 45 / 44 / 42
<b>Rozměry netto</b>	Jednotka (š x v x h)	638 x 235 x 575
<b>Rozměry netto</b>	Panel (š x v x h)	620 x 65 x 620
<b>Rozměry balení</b>	Jednotka (š x v x h)	690 x 285 x 690
<b>Rozměry balení</b>	Panel (š x v x h)	680 x 80 x 680
<b>Hmotnost netto</b>	Jednotka	15,0
<b>Hmotnost netto</b>	Panel	2,4
<b>Hmotnost brutto</b>	Jednotka	17,0

<b>Hmotnost brutto</b>	Panel	3,2
<b>Škrťící prvek</b>	Typ	Elektromagnetický expanzní v
<b>Chladivo</b>	Typ	R410A nebo R32
<b>Průměr potrubí</b>	Kapalina	9,5
<b>Průměr potrubí</b>	Plyn	15,9
<b>Průměr potrubí</b>	Kondenzát	25
<b>Rozsah nastavitelných teplot</b>	-	17 ~ 30

#### **DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

CCM-180A CENTRÁLNÍ OVLADAČ

KNX-03 BMS ROZHRANÍ

RM05B DÁLKOVÝ OVLADAČ

SCC-61 CENTRÁLNÍ OVLADAČ

SDV6-BAC BMS ROZHRANÍ

SDV6-MOD BMS ROZHRANÍ

SRC-61 DÁLKOVÝ OVLADAČ

SWC-61 NÁSTĚNÝ OVLADAČ

SWC-62 SKUPINOVÝ OVLADAČ

SWC-86ED NÁSTĚNÝ OVLADAČ