

SDV5-06DB3P

Distribuční box pro 3trubkový systém

SINCLAIR DB box obsahuje tři trubky na vstupní straně a dvě na výstupní straně. Dodává horký plyn pro vytápění a ochlazenou kapalinu pro chlazení podle individuálních potřeb uživatelů. Chladivo zkondenzované topením vnitřních jednotek může být použito pro chlazení v jiné části chladicího systému. Podobně, odpařené chladivo z vnitřních jednotek během režimu chlazení může být použito pro vytápění, místo aby zůstalo nevyužito.

Max. počet skupin vnitřních jednotek	-	6	-
Max. počet vnitřních jednotek ve skupině	-	5	-
Max. kapacita každé skupiny jednotek	-	30	-
Max. kapacita všech připojených vnitřních jednotek	-	16	kW
Max. kapacita všech připojených vnitřních jednotek	-	≤ 63	kW

Připojovací potrubí venkovní jednotka	Kapalina	Φ 9,53 / 12,7 / 15,9 / 19,1	mm
Připojovací potrubí venkovní jednotka	Vysokotlaký plyn	Φ 19,1 / 22,2 / 28,6	mm
Připojovací potrubí venkovní jednotka	Nízkotlaký plyn	Φ 15,9 / 19,1 / 22,2 / 28,6	mm
Připojovací potrubí vnitřní jednotka	Kapalina	Φ 6,4 / 9,5	mm
Připojovací potrubí vnitřní jednotka	Plyn	Φ 12,7 / 15,9	mm
Hladina akustického tlaku v 1 m	-	45	dB(A)
Rozměry netto	(š x v x h)	668 × 250 × 574	mm
Rozměry balení	š x v x h	1020 × 390 × 850	mm
Hmotnost netto	-	36	kg
Hmotnost brutto	-	61,0	kg